



Beschreibung

Bandoberfläche:	Offenes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche:	40%, größte Öffnung 6 x 8 mm
Festigkeit:	Die optimale Wahl für den Transport leichter Güter.
Werkstoff/Farbe:	PE/nat, PP/weiß und grau, POM/blau
Reinigung:	Hygienic Design +++
Zulassung:	Lebensmittel zugelassene Materialien verfügbar
Anwendungsbeispiel:	Kühlerband für schmale Kopfplatte
Breitenabstufung:	20 mm. z.B.: 100 mm, 120 mm usw.

Banddaten		
Werkstoffe	Max. Bandzug kg/m der Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²
Polyethylen (PE)	600	3,5
Polypropylen (PP)	800	3,5
Polyacetal (POM)	1450	4,8

Zubehör: zur Zeit kein Zubehör erhältlich.

Zahnraddaten

Zähne	A=Äußerer Durchmesser (mm)	B=Teilkreis Durchmesser (mm)	C=Innerer Durchmesser (mm)	Nabenbreite	Runde Bohrung		Quadratische Bohrung	
					mm	inch	mm	inch
10	50	42	33	8	20	-	-	-
19	84	76	67	12	20/25/30/40	-	25/40	-
24	104	96	87	12	20/25/30/40	-	25/40	1 ½
28	120	112	103	12	20/25/30/40	-	25/40	1 ½

