


S.25-402

Ideale Wahl für mittelschwere Transporte. Ideal für den Transport von Produkten, die eine geringe Kontaktfläche erfordern. FDA-zugelassen.

SCANBELT

MOVET®



Empfohlene Branchen



Standardeigenschaften

Bandoberfläche	Offenes rippenförmiges Band, 4 mm
Offene Fläche	29 %. Größte Öffnung 6 x 10 mm, Flow ≈ 42 %
Stärke	Ideale Wahl für mittelschwere Transporte
Reinigbarkeit	Ausgezeichnet. FSIS
Standardbreite	Breitenabstufung von 40 mm, e.g. 200 mm, 240 mm
Nicht-Standardbreite*	Breitenabstufung von 12,5 mm, e.g. 100, 112,5 mm etc.

*Nicht-Standardbreiten haben auf einer Seite eine Schnittkante.


Banddaten

Bandmaterialien	Temperaturbereich		Max. Bandzug kg/m	Bandgewicht kg/m ²	Bandgewicht kg/m ² w. Stahlstangen	Standardfarben
	Min.	Max.				
PE	-73	66	700	6	11,5	blau/natur
PP	+5	100	1120	6	11,5	blau/weiß/grau
POM	-43	95	1500	7,5	13	blau/natur

Zubehör

Typ	mm
Mitnehmer	3, 25*, 50*, 75*
Scoop Mitnehmer	-
Abgewinkelte Mitnehmer	-
Verstärkte Mitnehmer	-
Mitnehmer montiert mit Round Top	Ja
Bordkanten	25, 50, 75
Friktionsoberfläche	Ja
Niederhalter	Ja

*Module mit 40 mm gespritzter randfreier Zone lieferbar.



S= Störkante, B = Teilkreisdurchmesser, C = Innendurchmesser, D = Umlenkdurchmesser

Zahnraddaten

Zähne	S	B	C	D	Nabenbreite	Runde Bohrung		Vierkantbohrung	
						mm	Inch	mm	Inch
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Inch	mm	Inch
6	36	45	36	52	20	20			
8	43	62	53	66	20	20 / 25	1	25	
12	59	96	87	99	20	20 / 25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40	1½
20	90	162	153	164	35	25 / 30 / 40	1 / 1¼	25 / 40 / 60	1½ / 2½