



Beschreibung

Bandoberfläche:	Glatte, geschlossene Oberfläche.
Offene Fläche:	Geschlossen.
Festigkeit:	Optimal geeignet für den Transport von Gütern mittleren Gewichts.
Werkstoff/Farbe:	PE/nat, PP/weiß und grau, POM/blau
Reinigung:	Hygienic Design
Zulassung:	Lebensmittel zugelassene Materialien verfügbar
Anwendungsbeispiel:	Transport von Fleisch, Fisch, Geflügel, sowie in weiteren Industriebereichen, die einen guten Ablauf benötigen.
Breitenabstufung:	20 mm. z.B.: 100 mm, 120 mm, usw.

Banddaten		
Werkstoffe	Max. Bandzug kg/m der Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²
Polyethylen (PE)	1200	8
Polypropylen (PP)	1400	8
Polyacetal (POM)	2060	12

Zubehör: Mitnehmer 3, 25, 50, 75, 100 mm (verstärkt 75, 150), abgewinkelt, mit „Round Top“, Bordkanten 50, 75, 100, 150 mm, Niederhalter.

Zahnraddaten								
Zähne	A=Äußerer Durchmesser (mm)	B=Teilkreis Durchmesser (mm)	C=Innerer Durchmesser (mm)	Nabenbreite	Runde Bohrung		Quadratische Bohrung	
					mm	inch	mm	inch
6	102	89	73	20	20/25/30/40	¾/1/1¼	25/40	1½
8	136	122	106	35	25/30/40	1/1¼	25/40	1½/2½
10	171	156	140	35	25/30/40	1/1¼	25/40/60	1½/2½
12	203	189	173	35	25/30/40/50/60	1/1¼	25/40/60	1½/2½

