



Beschreibung

Bandoberfläche:	Offenes Band mit glatter Oberfläche
Offene Fläche:	40%, größte Öffnung 4 x 8 mm
Festigkeit:	Optimal für den Transport leichter Güter
Werkstoff/Farbe:	POM/Nat
Reinigung:	Hygienic Design +++
Zulassung:	Lebensmittel zugelassene Materialien verfügbar
Anwendungsbeispiel:	Transport von Gütern bei denen ein sehr schmaler Übergang erforderlich ist (Messerkante Radius: 3,5 mm)
Breitenabstufung:	Standard 40 mm, z.B. 200 mm, 240 mm

Banddaten		
Werkstoffe	Max. Bandzug kg/m der Bandbreite	Bandgewicht kg/m ²
Polyacetal (POM)	Min. 250	2,8

Zubehör: zur Zeit kein Zubehör erhältlich.

Zahnraddaten								
Zähne	A=Äußerer Durchmesser (mm)	B=Teilkreis Durchmesser (mm)	C=Innerer Durchmesser (mm)	Nabenbreite	Runde Bohrung		Quadratische Bohrung	
					mm	inch	mm	inch
20	45	40	35	-	20	-	-	-
36	77	72	67	-	20/25	-	25	-
48	101	96	91	-	20/25	-	25/40	-

